

Die Einhaltung der hier unten angeführten Empfehlungen sind die Grundlage für jedwede Haftung von Seiten der Vicard. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unseren lokalen Vertreter.



# 1

## ANWEISUNGEN VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

### VORBEREITUNG DES MATERIALS

Alle unsere Produkte wurden vor der Versendung mit Wasser befüllt und unter Druck kontrolliert. Wenn Sie den Behälter vor dem Gebrauch lagern müssen, ist es notwendig, folgende Regeln zu beachten :


- ▶ **DIE VERPACKUNG NICHT ENTFERNEN, BEVOR DAS FASS NICHT AN SEINEM ENDGÜLTIGEN PLATZ STEHT.**
- ▶ **LAGERUNG AN EINEM ORT MIT ANGEMESSENER TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT (UM DIE 16°C UND 75%).**

Versichern Sie sich vor der Aufstellung am endgültigen Ort, dass der Boden oder die Auflage vollkommen eben ist und dem Gewicht des Gegenstandes angemessen ist.

**ENIM FALLE EINER DAUER DES TRANSPORTES UND/ODER DER LAGERUNG VON MEHR ALS 15 TAGEN EMPFEHLEN WIR EINE KONTROLLE DER DICHTIGKEIT VOR DER BEFÜLLUNG. VERWENDEN SIE NICHT CHLORIERTES WASSER.**

### ANWEISUNG (IM FALLE EINES LEERSTEHENS DES BEHÄLTERS VON + 15 TAGEN)

- 1 Befüllen Sie den Behälter zu einem Drittel.
- 2 Warten Sie 2 Stunden.
- 3 Vervollständigen Sie schrittweise die Befüllung, indem Sie nach jedem Drittel 2 weitere Stunden vergehen lassen.
- 4 Kontrollieren Sie die Dichtigkeit. Kleinere Undichtigkeiten sollten sich nach maximal 72 Stunden von selbst geben.



# 3

## RWIEDERINBETRIEBNAHME DER GÄRSTÄNDER UND FÄSSER VOR DER LESE

### ERMÖGLICHEN SIE IHREM MATERIAL EIN LANGES LEBEN

Um die Langlebigkeit des Produktes zu ermöglichen, empfehlen wir, den Behälter nicht zu lange leer stehen zu lassen, um eine Veränderung seiner Eigenschaften zu verhindern. Sollte der Behälter mehrere Wochen leer stehen, muss er vor der Wiederverwendung mit Wasser angefüllt werden. Es kann in der Folge einer zu langen Lagerung zu Rinnern kommen. Deshalb empfehlen wir die Befüllung schrittweise zu je einem Drittel durchzuführen, wie im ersten Paragraphen beschrieben.



# 2

## REINIGUNG DES MATERIALS NACH DEM GEBRAUCH

### VERHINDERUNG DES WEINSTEINS

Die Reinigung soll die Wände des Behälters reinigen, auf der sich die natürlichen Kristalle des Weinsteins bilden.

### ANWEISUNG

- 1 Unmittelbar nach dem Gebrauch spülen Sie den Behälter mit klarem Wasser.
- 2 Führen Sie eine Hochdruckreinigung durch, unter Beibehaltung eines Mindestabstandes von 40 cm zu den Wänden.
- 3 Abschliessend mit einer weichen Kunststoffbürste reinigen, um den Weinstein entlang der INOX-Ausstattung zu entfernen, siehe Foto
- 4 Den Behälter ausspülen.
- 5 Geöffnet trocknen lassen, wenn möglich mit einem Ventilator im Inneren.
- 6 Lagerung an einem Ort mit angemessener Temperatur und Luftfeuchtigkeit (um die 16°C und 75%) und ohne Luftzug.

**ART DER BÜRSTE, UM DEN WEINSTEIN ZU ENTFERNEN (CF. #3)**

