

# CUBAS Y FONDRES: INSTRUCCIONES INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS

*Deben considerarse y respetarse las instrucciones explicativas de este documento como una condición previa a su utilización por si hubiera algún problema, que Vicard pudiera asumir su responsabilidad. Para más información, nuestro equipo está a su disposición.*



## 1 INSTRUCCIONES A RESPETAR ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACION

### EL INICIO DEL MATERIAL

Todos nuestros productos han sido llenados de agua y están controlados con presión antes del envío. Se deben conservar antes de su utilización, respetando las siguientes instrucciones:


- ▶ **NO QUITAR EL EMBALAJE ANTES DE SU UTILIZACION.**
- ▶ **CONSERVAR EN UN LUGAR A UNA TEMPERATURA DE 16° Y UNA HIDROMETRÍA DEL 75%.**

Antes de introducir definitivamente el vino, asegurar que la base es plana y adaptada al peso del producto.

**EN EL CASO DE TRANSPORTE Y/O DE CONSERVACION MÁS DE 15 DIAS, RECOMANDAMOS REALIZAR UN ÚLTIMO CONTROL DEL ESTANQUEIDAD ANTES DE LLENAR; UTILÍCESE AGUA LIMPIA SIN CLORO.**

### PROTOCOLO (SI ESTA VACIA MAS DE 15 DIAS)

- 1 Llenar el producto hasta 1/3 de su volumen.
- 2 Esperar 2 horas.
- 3 Llenar un 1/3 más durante otras dos horas y seguido 1/3 respetando un tiempo de dos horas a mayores.
- 4 Verificar la estanqueidad. Si tiene una pequeña fuga, esperar a que las fugas se cierren completamente hasta un máximo de 72 horas.



## 3 PONER EN SERVICIO LAS CUBAS Y FOUDRES ANTES DE LA VENDIMIA

### MANTENER SU EQUIPO

Para asegurar la buena vida de los productos os recomendamos mantener las cubas llenas para evitar alteración de la calidad del producto y de su potencial de crianza.

Si habéis mantenido un equipo vacío tantas semanas, es necesario ponerle en agua. El producto puede fugar si está vacío durante mucho tiempo; Realizar el llenado de 1/3 como explicamos en el párrafo anterior.



## 2 LIMPIAR EL MATERIAL DESPUES SU UTILIZACION

### EVITAR EL TARTÁRICO

El limpiado permite quitar la contaminación. Sobre los aros se pone el tartárico.

### PROTOCOLO

- 1 Inmediatamente después su utilización, aclararle con agua limpia.
- 2 Hacer un limpiado con alta presión a una distancia desde la pared de un mínimo de 40 cm.
- 3 Para terminar, limpiar el tartárico de los aros con un paño seco, así como todos los componentes de inox (puerta, tapa, grifos,...) (ver fotografía).
- 4 Enjuagar.
- 5 Secar, abriendo los equipos y, si es posible, poner un ventilador dentro de las cubas. La cuba tiene que estar completamente seca, es necesario para una buena conservación.
- 6 Conservar en un lugar a temperatura e hidrometría adecuada (6°C y H=75%) y sin corriente de aire.

**TIPO DE PAÑO  
PARA QUITAR EL  
TARTARICO (CF. N°3)**

