

# BARRICAS : CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

## UTILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS BARRICAS

Para aprovechar plenamente la calidad de los productos VICARD, le invitamos a seguir estos consejos prácticos de utilización.



# 1

## ALMACENAMIENTO : PRESERVAR LA CALIDAD DE SUS BARRICAS

### ALMACENAMIENTO

Si los barriles no se utilizan inmediatamente después de la recepción, es esencial garantizar un tipo específico de almacenamiento. Para evitar el deterioro de la calidad de las barricas, recomendamos seguir estas instrucciones independientemente del tiempo de almacenamiento:

- ▶ **ASEGÚRESE DE QUE SUS BARRICAS SE MANTENGAN EN SU EMBALAJE ORIGINAL, DISEÑADO PARA PROTEGERLOS (PELÍCULA DE PLÁSTICO Y CARTÓN).**
- ▶ **CONSERVAR EN UN LUGAR A UNA TEMPERATURA DE 16° Y UNA HIDROMETRÍA DEL 70%.**

Antes de introducir definitivamente el vino, asegurar que la base es plana y adaptada al peso del producto.



# 2

## RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN

### ANTES DE USAR, ALGUNOS CONSEJOS

El transporte y el almacenamiento prolongado pueden ocasionar una deshidratación. La madera es una materia viva y, en determinadas condiciones (calor, aire seco, corriente de aire) su higrometría puede experimentar variaciones.

- ▶ **ANTES DE UTILIZAR LAS BARRICAS, LA APLICACIÓN DE AGUA ASEGURARÁ LA CALIDAD DE SUS BARRICAS VICARD**  
Por favor, utilice agua sin cloro, sin la adición de otros desinfectantes. Ojo, algunos productos como el SO<sub>2</sub> o el metabisulfito pueden reaccionar con los taninos de la madera y dar manchas rosadas en la barrica.

### CON AGUA CALIENTE / PROTOCOLO

- 1 Colocar la barrica en posición vertical y verter 20 litros de agua caliente sin cloro a una temperatura de entre 75 y 90 °C.
- 2 Poner el tapón y agitar la barrica durante varios minutos.
- 3 Dejar reposar la barrica sobre un fondo durante 4 horas.
- 4 Dar la vuelta y poner la barrica sobre el otro fondo durante 4 horas.
- 5 Dejar escurrir la barrica con el tapón hacia abajo.

### CON AGUA FRÍA / PROTOCOLO

- 1 Colocar la barrica en posición horizontal con el tapón hacia arriba y llenarla de agua fría sin cloro.
- 2 Poner el tapón y dejar la barrica en agua durante 24 horas.
- 3 Dejar escurrir la barrica con el tapón hacia abajo.

- ▶ **SI APARECEN FUGAS PERSISTENTES ESPUÉS DE SEGUIR ESTOS PASOS, NO DUDE EN PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS : [contact@groupe-vicard.com](mailto:contact@groupe-vicard.com)**

**LE AGRADECEMOS LA CONFIANZA QUE HA DEPOSITADO EN NOSOTROS**