

EGGONUM : MODE D'EMPLOI

STOCKAGE ET MISE EN SERVICE

Pour bénéficier de la qualité des produits Vicard, nous vous invitons à suivre ces conseils pratiques de stockage et de mise en service. Le respect des consignes ci-après doit être considéré comme le préalable nécessaire à tout engagement de notre responsabilité. Pour tout complément d'information, notre équipe reste à votre disposition.



1

STOCKAGE : PRÉSERVER LA QUALITÉ DE VOTRE PRODUIT

STOCKAGE DU MATÉRIEL

Tous nos produits sont mis en eau et contrôlés avant expédition. Si vous devez stocker ce contenant avant utilisation, il est nécessaire de respecter certaines règles :

- ▶ **NE PAS RETIRER L'EMBALLAGE AVANT SA MISE EN PLACE DÉFINITIVE.**
- ▶ **STOCKER DANS UN LIEU À TEMPÉRATURE ET HYGROMÉTRIE ADÉQUATES (ENVIRON 16°C ET H=70%).**

Lors de la mise en place définitive, assurez-vous que votre sol ou support est parfaitement plat et adapté au poids du produit.



2

RECOMMANDATIONS DE MISE EN SERVICE DU MATÉRIEL

AVANT UTILISATION, QUELQUES CONSEILS

Le transport et le stockage prolongé peuvent engendrer une déshydratation. Le bois est une matière vivante et, dans certaines conditions (chaleur, air sec, courants d'air), son hygrométrie peut connaître des variations.

- ▶ **AVANT UTILISATION, UNE MISE EN EAU PRÉALABLE ASSURERA LA QUALITÉ DE VOS CONTENANTS.** Merci d'utiliser une eau non chlorée, sans ajout d'autres produits désinfectants.

PROTOCOLE

- 1 Remplir le produit.
 - 2 Vérifier l'étanchéité. Si petit suintement, patienter jusqu'à l'arrêt complet de celui-ci.
- ▶ **SI D'ÉVENTUELLES FUITES APPARAISSENT ET PERSISTENT AU-DELÀ D'UNE DURÉE DE 24 HEURES, N'HÉSITÉS PAS À NOUS CONTACTER : contact@groupe-vicard.com**

MERCI POUR VOTRE CONFIANCE

